

Edelstahlrohr, nahtlos, in Ringen

nach DIN 17458 bzw. ASTM A269 / A 213
 Toleranzen nach ISO 1127, D4/T3
 bzw. ASTM A269 / A213

öl- und fettfreie Ausführung
 TCC gereinigt und zusätzlich gespült nach ASTM A632

Diese Rohrqualität ist geeignet für den Einsatz mit
 Doppelklemmringverschraubungen.

Materialzertifikat nach EN10204-3.1 möglich

Ringlänge: bis 400m
 Verpackung: Einwegholztrommel

Beispiel für Typenschlüssel:

020-TUBE-316L-12x1,0-COIL/TCC

Material	
316L	Edelstahl 316/316L - 1.4401/1.4404
316Ti	Edelstahl 316Ti - 1.4571

Ausführung	
COIL	endlos auf Ring
TCC	gereinigt und zusätzlich gespült nach ASTM A632

Abmessungen				
Aussen- durchmesser	Wandstärke	Innendurchmesser	Gewicht pro Meter	max. zul. Betriebsdruck bei 20°C
3,0 mm	0,5 mm	2,0 mm	0,031 kg / m	428 bar
6,0 mm	1,0 mm	4,0 mm	0,125 kg / m	430 bar
1/4" / 6,35mm	0,035" / 0,89 mm	0,18" / 4,57mm	0,122 kg / m	360 bar
8,0 mm	1,0 mm	6,0 mm	0,175 kg / m	320 bar
10,0 mm	1,0 mm	8,0 mm	0,225 kg / m	260 bar
12,0 mm	1,0 mm	10,0 mm	0,275 kg / m	210 bar

- angegebene Betriebsdrücke basieren auf Material 316L

Sollten Sie Edelstahlrohr in Ringen benötigen, welche nicht auf der Seite aufgeführt sind,
 bitten wir um Ihre Anfrage.
 Wir sind stets bemüht, auch nicht standardmäßige Anforderungen zu erfüllen.