

## Polyamidschlauch (PA)

- außentoleriert
- Temperaturbereich –40 °C bis +90 °C in Abhängigkeit vom Druck

### Lieferlängen in Ringen zu:

100m ist Standard - VPE  
andere Längen auf Anfrage  
auf Wunsch sind auch Schnittlängen möglich

Beispiel für Typenschlüssel:

020-TUBE-PA-12x1,0-BLK

Material	
PA	Polyamid / Nylon

Abmessungen				
Aussen- durchmesser	Wand- stärke	Innen- durchmesser	Gewicht pro Meter	max. Betriebsdruck bei 23 °C
6 mm	1,0 mm	4,0 mm	0,016 kg	27 bar
8 mm	1,0 mm	6,0 mm	0,023 kg	19 bar
10 mm	1,0 mm	8,0 mm	0,030 kg	15 bar
12 mm	1,0 mm	10,0 mm	0,036 kg	12 bar

Außenmantelfarbe	
BLK	schwarz / Standard
GRN	grün / auf Anfrage
BLU	blau / auf Anfrage
NAT	natur / auf Anfrage

Sollten Sie Polyamidschlauch benötigen, welcher nicht auf der Seite aufgeführt ist, bitten wir um Ihre Anfrage.  
Wir sind stets bemüht, auch nicht standardmäßige Anforderungen zu erfüllen.